

- ✓ Eficiență înaltă > 90 lm / W
- ✓ Costuri minime de întreținere
- ✓ Ecologice, nu conțin mercur, nu emit UV
- ✓ Rezistență la șocuri și temperaturi scăzute
- ✓ Start instantaneu

Proiectorare cu LED-uri tip SMD

- Tensiune de lucru: ~ 85...265V AC
- Factorul de putere: >0,95
- Gradul protecției: IP65
- Carcasă din aliaj de aluminiu
- CRI >70



| Cod articol | Model | Putere | t° culorii | Flux luminos | Unghi (Oriz. / Vert.) | A | B | C | Buc/ cutie | EAN13 barcode |
|-------------|----------|--------|---------------|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|---------------|------------------|
| 10605003 | OLFS106 | 10W | 6500K | 950 lm | 102° / 50° | 141 mm | 114 mm | 55 mm | 20 | 4841039003978 |
| 10605008 | OLFS304 | 30W | 4000K | 2600 lm | 96° / 99° | 211 mm | 180 mm | 70 mm | 10 | 4841039004364 |
| 10605009 | OLFS306 | 30W | 6500K | 2700 lm | 96° / 99° | 211 mm | 180 mm | 70 mm | 10 | 4841039004050 |
| 10605015 | OLFS506 | 50W | 6500K | 4500 lm | 104° / 125° | 211 mm | 180 mm | 70 mm | 10 | 4841039004067 |
| 10605021 | OLFS706 | 70W | 6500K | 6500 lm | 102° / 121° | 268 mm | 227 mm | 83 mm | 5 | 4841039003985 |
| 10605024 | OLFS1006 | 100W | 6500K | 9500 lm | 105° / 158° | 285 mm | 330 mm | 100 mm | 3 | 4841039004074 |

Iluminat stradal cu LED-uri tip SMD

- Tensiune de lucru: ~ 85...265V AC
- Factorul de putere: >0,95
- Gradul protecției: IP65
- Carcasă din aliaj de aluminiu
- CRI >70

- ✓ optică specială
- ✓ sistem de montare pe stâlp reglabil



| Cod articol | Model | Putere | t° culorii | Flux luminos | Unghi (Oriz. / Vert.) | A | B | C | Buc/ cutie | EAN13 barcode |
|-------------|---------|--------|---------------|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|---------------|------------------|
| 10604013 | OLSS606 | 60W | 6500K | 6000 lm | 88° / 68° | 548 mm | 250 mm | 117 mm | 1 | 4841039004029 |
| 10601014 | OLSA606 | 60W | 6500K | 5500 lm | 113° / 114° | 497 mm | 216 mm | 75 mm | 1 | 4841039004081 |

Iluminat industrial cu LED-uri tip SMD

- Tensiune de lucru: ~ 85...265V AC
- Factorul de putere: >0,95
- Gradul protecției: IP65
- Carcasă din aluminiu
- CRI >80



INVENTRONICS

- ✓ driver-ul "INVENTRONICS"
- ✓ LED-uri "SEOUL SEMICONDUCTOR" fabricate în Coreea



| Cod articol | Model | Putere | t° culorii | Flux luminos | Unghi | A | B | C | Buc/ cutie | EAN13 barcode |
|-------------|----------|--------|---------------|-----------------|-------|--------|--------|--------|---------------|------------------|
| 10607001 | NLHA1005 | 100W | 5000K | 8500 lm | 70° | 420 mm | 320 mm | 320 mm | 1 | 4841039003978 |